

隔离区等级弹性屏蔽涂层



贝尔佐纳 (Belzona) 5815 是一种双组分、无溶剂、弹性涂层系统，适用于为金属和非金属表面提供保护。

这种屏蔽涂层为遭受短期化学浸泡或意外泄漏的基材提供了一种经济有效的解决方案。

由于具备更强的延伸率，贝尔佐纳 (Belzona) 5815 可以适应混凝土和碳钢等建筑材料的位移运动。

施工可采用刷子、辊子、刮板或无气喷涂等方式进行。贝尔佐纳 (Belzona) 5815 提供两种不同颜色可供选择，灰色和卡其色，这样有利于双涂层系统的施工。



辊涂



无气喷涂



刷涂

有关技术细节，请参照贝尔佐纳 (Belzona) 5815 的产品规格书 (PSS) 与使用说明书 (IFU)。

主要特点/优点:

无溶剂涂层

固化期间收缩极少 - 涂层厚度在固化前后几乎保持不变

提供两种不同颜色可供选择

轻松覆盖第一层涂层

延伸率大于 5000 系列的其他贝尔佐纳 (Belzona) 产品

产品可以适应混凝土和钢材等建筑材料的位移运动。

在混凝土和钢材上的拉脱粘合力强度值超过 2,000 psi (13.8 MPa)

对混凝土、水泥和钢材基材具有良好的机械固定作用

采用高性价比的原材料设计而成

适用于保护与稀水溶液、燃料和油等相对温和的化学品接触的表面的经济解决方案

对稀释水溶液具有极佳的耐化学性

非常适合保护稀水溶液、油和燃料的围堰

经过测试，可以使用刷子、辊子和无气喷涂进行施工

可以使用无气喷涂设备轻松施工于大面积区域




贝尔佐纳 (Belzona) 5815

应用范围:

- 围堰
- 混凝土底座、基座及箱体
- 化学品排放沟及渠
- 化学品转运区和存放区
- 挡酸墙
- 可能发生位移的冷却塔部分

请联系您当地的贝尔佐纳 (Belzona) 代表，了解更多信息:



优质产品 - 技术支持

贝尔佐纳 (Belzona) 产品依据 ISO 9001 注册质量管理体系制造。

贝尔佐纳 (Belzona) 拥有遍及 120 个国家的全球经销商网络，总计拥有超过 140 个经销商。当地支持由经过培训的技术顾问提供，技术顾问将进行问题诊断，推荐解决方案，并提供全天候现场施工监理和建议。